


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

POT LOCK

Δυνατότητα προσαρμογής σε φυτοδοχεία χωρητικότητας (l): 10-57

Υλικό: Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και υδρόλυση.

ΠΡΟΙΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΧΩΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ
					
POT LOCK-PLUS	Εγκαθίσταται στο έδαφος με 1 ή 4 πείρους αγκύρωσης υψηλού φορτίου TL-P.	Πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	-	Ανάλογα με τον τύπο πείρων αγκύρωσης υψηλού φορτίου TL-P που θα επιλεγθεί	250
POT LOCK	Παρέχεται μαζί με 1 πείρο αγκύρωσης υψηλού φορτίου TL-P1: <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστη δυνατή διάμετρος (mm): 310 Ελάχιστη δυνατή διάμετρος (mm): 160 Ύψος (mm): 25 	Γαλβανισμένος χάλυβας και πλαστικό	200	Μαλακό	250
POT LOCK-P2	Παρέχεται μαζί με 1 πείρο αγκύρωσης υψηλού φορτίου TL-P2: <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστη δυνατή διάμετρος (mm): 310 Ελάχιστη δυνατή διάμετρος (mm): 160 Ύψος (mm): 25 	Γαλβανισμένος χάλυβας και πλαστικό	200	Σκληρό	250

TL-P Πείροι αγκύρωσης υψηλού φορτίου:

Διάμετρος πείρου: 4 mm

Διάμετρος κεφαλής: 35mm

Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας



ΠΡΟΙΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΧΩΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ
TL-P1	200	Μαλακό	200
TL-P2	200	Σκληρό	150
TL-P3	300	Μαλακό υψηλότερου φορτίου	100
TL-P4	300	Σκληρό υψηλότερου φορτίου	100