

VGM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό	Ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (σταθεροποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία)
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος (mm)	Εσωτερικά: 480 (Μ) x 150 (Π) x 560 (Υ) Εξωτερικά: 500 (Μ) x 150 (Π) x 600 (Υ)
Όγκος εσωτερικός (l)	≤ 26
Βάρος με υπόστρωμα και φυτικό υλικό (kg)	≤ 30
Βιολογική / Χημική	Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες του εδάφους, σήψη, μούχλα, άλγη, βακτήρια και διείδυση ριζών. Δεν επηρεάζει το πόσιμο νερό.
Αντοχή στη φωτιά	B2 (DIN 4102)

Σύστημα τοποθέτησης VersiWall® GM:

Υλικό ράβδων και αγκίστρων στήριξης: Ανοξείδωτος χάλυβας 304/316

Άγκιστρα στήριξης: 4

Μήκος ράβδου (m): 0.6, 1.2 και 1.8

Μέγιστο φορτίο (kg/m²): έως 1000