



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RBK

ΠΡΟΙΟΝ	ΥΨΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
			
RBK3	4.5	25	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A3 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 3mm και φορτίου θραύσης: 800 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 3 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
RBK4	7.5	45	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A4 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 4mm και φορτίου θραύσης: 1200 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
RBK5	12	75	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A4 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 6mm και φορτίου θραύσης: 2250 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRBK

ΠΡΟΙΟΝ	ΥΨΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
PRBK3	4.5	25	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A3 • 3 x Ρυθμιστές μήκους D3 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 3mm και φορτίου θραύσης: 800 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 3 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
PRBK4	7.5	45	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A4 • 3 x Ρυθμιστές μήκους D4 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 4mm και φορτίου θραύσης: 1200 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
PRBK5	12	75	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Αγκύρια TL-A4 • 3 x Ρυθμιστές μήκους D6 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 6mm και φορτίου θραύσης: 2250 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CFK

ΠΡΟΙΟΝ	ΥΨΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CFK3	4.5	25	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους Plus Medium • 3 x Σύρματα διαμέτρου 3mm και φορτίου θραύσης: 800 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 3 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας • 3 x Αγκύρια σκυροδέματος M10
CFK4	7.5	45	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους Plus Large • 3 x Σύρματα διαμέτρου 4mm και φορτίου θραύσης: 1200 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας • 3 x Αγκύρια σκυροδέματος M10
CFK5	12	75	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους D6 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 6mm και φορτίου θραύσης: 2250 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας • 3 x Αγκύρια σκυροδέματος M10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DMK

ΠΡΟΙΟΝ	ΥΨΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
DMK3	4.5	25	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους Plus Medium • 3 x Σύρματα διαμέτρου 3mm και φορτίου θραύσης: 800 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 3 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
DMK4	7.5	45	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους Plus Large • 3 x Σύρματα διαμέτρου 4mm και φορτίου θραύσης: 1200 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας
DMK5	12	75	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Ρυθμιστές μήκους D6 • 3 x Σύρματα διαμέτρου 6mm και φορτίου θραύσης: 2250 kg • 3 x Εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης • 1 x Ιμάντας: 5 m x 40 mm • 1 x Εντατήρας