

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τα φρεάτια ελέγχου SK τοποθετούνται στα σημεία υδρορροών των φυτεμένων δωματίων.
- Διευκολύνουν στην εύκολη πρόσβαση και στον έλεγχο των σημείων αποστράγγισης.
- Κατασκευάζονται από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα A2.
- Παρουσιάζουν κορυφαία αντοχή σε φορτία, οξεία ή άλλα είδη εξωτερικών παραγόντων.
- Είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων.
- Συνδυάζονται με κατάλληλες επεκτάσεις με αποτέλεσμα να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ύψος υποστρώματος.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ιδανικά για όλους τους τύπους φυτεμένων δωματίων (εκτατικού, ημιεντατικού και εντατικού τύπου).
- Κατάλληλα για επίπεδες πράσινες στέγες καθώς και για στέγες με γωνία κλίσης έως και 15 °.
- Χρησιμοποιούνται για ανοίγματα με διάμετρο έως 250 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό:	Ανοξείδωτος χάλυβας A2 / Αλουμίνιο
Πάχος:	1.5 mm
Ύψος φρεατίων:	5 - 100 cm
Ύψος επεκτάσεων:	5 - 10 cm
Διαστάσεις:	
- εξωτερικές	40 cm X 40 cm
- πλευρικών τοιχωμάτων	30 cm X 30 cm
Επιτρεπόμενο φορτίο:	250 kg
Αντοχή σε φυσικό έδαφος:	20 Έτη

Συμμορφώνονται πλήρως με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του FLL