

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα αναρρίχησης φυτικού υλικού ΡΤΚ αποτελεί ένα ισχυρό και διακριτικό σύστημα για την υποστήριξη της κάθετης ανάπτυξης αναρριχώμενου φυτικού υλικού σε κάθετες επιφάνειες.

Η εγκατάστασή του είναι εύκολη καθώς διατίθεται σε ΚΙΤ που περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα (σύρμα, αποστάτες, εντατήρες, προστατευτικά) και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Σταθερότητα. Το σύρμα συνδέεται και τεντώνεται μέσω ειδικών εντατήρων.
- Συμβατότητα. Διατίθεται με γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο σύρμα, μήκους 50m και διαμέτρου 2 ή 3mm.
- Ευελιξία. Δυνατότητα δημιουργίας πολλών διαφορετικών παραλλαγών και μοτίβων.
- Ασφάλεια. Τα προστατευτικά καπάκια ασφαλείας αποτρέπουν τους τραυματισμούς και προστατεύουν τα άκρα του σύρματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PTK-50-2mm-Z	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 εντατήρες Gripple Plus small ▪ Γαλβανισμένο σύρμα μήκους 50 m και διαμέτρου 2 mm ▪ 20 αποστάτες τοίχου από ανοξείδωτο ασάλι 304 με τα καπάκια τους.
PTK-50-2mm-S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 εντατήρες Gripple Plus small ▪ Ανοξείδωτο σύρμα μήκους 50 m και διαμέτρου 2 mm. ▪ 20 αποστάτες τοίχου από ανοξείδωτο ασάλι 304 με τα καπάκια τους.
PTK-50-3mm-Z	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 εντατήρες Gripple Plus medium ▪ Γαλβανισμένο σύρμα μήκους 50 m και διαμέτρου 3 mm ▪ 20 αποστάτες τοίχου από ανοξείδωτο ασάλι 304 με τα καπάκια τους.
PTK-50-3mm-S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 εντατήρες Gripple Plus medium ▪ Ανοξείδωτο σύρμα μήκους 50 m και διαμέτρου 3 mm. ▪ 20 αποστάτες τοίχου από ανοξείδωτο ασάλι 304 με τα καπάκια τους.


